



PDC90SL-2

Czarna chłodziarka impulsowa

Cechy produktu

- Przesuwne pokrywy szklane
- Doskonała widoczność produktów dzięki szklanym bokom z pleksi
- Imponująco duża pojemność
- Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewniający stabilną temperaturę
- Mocne kółka do przemieszczania stoiska
- Pałaki zabezpieczające po 4 bokach

Czarna chłodziarka impulsowa (wyspowa)

Średniej wielkości czarna chłodziarka impulsowa, doskonale sprawdzająca się jako chłodziarka wyspowa.

Widoczność produktów jest niezrównana, ponieważ ta lodówka ma przezroczyste przesuwane pokrywy i pleksi ze wszystkich stron, z wysoką linią ładowania w porównaniu z odpowiednimi innymi urządzeniami.

Seria PDC doskonale nadaje się do supermarketów, stacji benzynowych, niewielkich sklepów ogólnospożywczych i kafełkarni sprzedających np. jagody, owoce, kanapki czy inne dania na wynos.

Chłodziarka standardowo wyposażona jest w ochronne zderzaki z nierdzewnej stali, które ułatwiają też transport urządzenia. Dzięki solidnym kółkom przestawianie urządzenia w obrębie sklepu jest bardzo proste.

Chłodzenie odbywa się wentylatorowo. Kierowany przepływ powietrza zapewnia równomierny rozkład efektu chłodzenia.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.67
Zakres temperatur	°C	-1 do +5
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	105
Pojemność brutto	l	153
Pojemność brutto/netto	l	153 / 105
Masa brutto/netto	kg	152 / 105

Wzornictwo i materiał

Liczba i typ pokryw	2 płaskie przesuwne pokrywy z szkła	
Number of lids		2
Rolki		4 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Nie
Wykończenie zewnętrzne		Czarny / Szkło
Wykończenie wnętrza		Stal nierdzewna / szkło

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)	

Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	145
Termometr		Tak


Energia i zużycie

Klasa energetyczna		E
Max Ambient		25°C at 60% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1682.8
Zużycie energii	kWh/24h	4.61
EEL	%	64.2

Moc		
Moc wejściowa	W	750
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	50

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	860 x 555 x 220
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	900 x 845 x 971
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	930 x 885 x 1185 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	52



Przesuwne pokrywy szklane



Pałaki zabezpieczające