



TKL600N-Eco

Lagergefrierschrank

Produkteigenschaften

- Schloss
- Statische Kühlung
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Digitale Temperaturanzeige
- Rollen und feststellbare FüÙe

Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-22 bis -12
Brutto-/Nettogewicht	kg	130 / 122
Bruttovolumen	l	618
Netto-Volumen	l	505
Brutto-/Netto-Volumen	l	618 / 505

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Anzahl der Türen		1
Anzahl der Regale	Stk	5
Farbe des Regals		Weiß
EinlegebodenmaÙe		GN2/1
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
FüÙe/Beine		2 StellfüÙe
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Max. Umgebungstemperatur		30°C 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	4.09
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1456
Leistungsaufnahme	W	400
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	550 x 745 x 1450
AußenmaÙe (BxTxH)	mm	670 x 870 x 1960
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	795 x 2070 x 905 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	39



- Als Lagergefrierschrank geeignet für Umgebungstemperaturen bis 35 °C
- Als Lagergefrierschrank geeignet für Umgebungstemperaturen bis 35 °C
- Hygienisch: innen und außen plastifizierte Oberfläche
- Wartungsfreier Spiral-Verflüssiger spart Energie und Servicekosten
- Niedriger Energieverbrauch dank 60 mm starker Isolierung, elektronischem Energiesparlüfter und Markenkompressor mit hohem COP
- Maximale Sicherheit: Eingeschäumter Verdampfer, Verflüssiger im Maschinenraum
- Steckerfertig
- Stille Kühlung
- Geschäumte Tür
- Gastronorm GN 2/1 Maße
- 5 Roste GN 2/1 plastifiziert, höhenverstellbar
- Thermostat, Temperaturbereich regelbar von -12°C bis -23°C
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Warnleuchte, Schloss
- 2 Druckausgleichsventile, verhindern das Festsaugen der Tür
- 4 Rollen, 2 Stellfüße vorn
- Türanschlag wechselbar (Zubehör: mit Umbausatz)
- Türdichtung wechselbar
- Manuelle Abtauung
- Tauwasser-Ablauf
- 60 mm dicke Isolierung
- Markenkompressor mit Leistungsreserven
- Außen Stahlblech verzinkt und plastifiziert
- Innen Stahlblech verzinkt und plastifiziert
- Umweltfreundliches natürliches Kältemittel R 290
- Eureka-Artikelnummer: 10900
- Eureka Modellname: TKL600NEco