



603 372 3680 381

SGD-360GE

Chladicí zadní pult

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- vhodné pre flaše a sudy
- nízká spotřeba energie
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nohy
- vonkajší/vnútorný povrch z plechu
- digitální termostat a teplotní displej
- automatické odmrazování
- snadná údržba kondenzátoru
- zámek

Prostorný chladicí zadní pult se skleněnými dveřmi

Prosklené dveře SGD jsou konstruovány tak, aby poskytovaly výjimečný styl a prezentaci výrobků v kombinaci s vynikající energetickou účinností. Tato prvotřídní skříň se dobře hodí k vystavování plechovek a lahví různých tvarů a velikostí, protože nastavitelné deskové police poskytují stabilní a praktický povrch pro snadnou organizaci.

Model SGD byl navržen s ohledem na pohostinství a má elegantní antracitový exteriér, který se bez problémů hodí do moderního luxusního prostředí. Vnitřní a vnější povrchová úprava desky je odolná proti poškrábání a viditelným otiskům prstů, takže bude vypadat skvěle i při každodenním používání.

Energeticky účinný chladicí systém zajišťuje stálou teplotu a zároveň udržuje provozní náklady pod kontrolou. Teplotu lze snadno nastavit na elektronickém regulátoru a pro snadnou údržbu je vybaven automatickým odmrazováním.

Parametry a obsah

20 l KEG	pcs	6
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	160 / 144
Hrubý / čistý objem	l	434 / 401

Design a materiál

Počet a typ dveří	3 křídlové prosklené dveře	
Změna otevírání dveří		Ne
Tvrzené sklo		Ne
Počet a typ polic	6 nastavitelné	
Barva polic		
Rozměr polic	510 x 355 mm & 546 x 355 mm	
Maximální zatížení polic	kg/m²	165
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	

Exteriér

Interiér

Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	85
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	E	
Denní spotřeba	kWh/24h	3.01
Roční spotřeba	kWh/rok	1104
Příkon	W	280
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	47

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1605 x 425 x 682
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1670 x 620 x 840
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1705 x 640 x 975
Přepravní kontejner 40 stop	ks	50

