



## PC1250B

Vitrine réfrigérée pour supermarché

### Caractéristiques du produit

- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Faible consommation énergétique
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Régulation numérique et affichage de la température
- Parois vitrées de série
- Roulettes et pieds verrouillables
- Bandes d'étiquetage de 33 mm fournies avec rebords

Vitrine réfrigérée à froid positif noire avec portes vitrées

La gamme PC de vitrines réfrigérées à froid positif mise tout sur la visibilité des produits, avec ses portes vitrées sans montant et ses parois également vitrées. La vitrine est équipée d'un éclairage LED horizontal en haut de l'armoire et sous chaque étagère afin de mieux mettre en valeur les produits. Les étagères de 450 mm de profondeur sont réglables et inclinables pour une meilleure présentation des produits. Les rebords sont fournis. Les vitrines de la gamme PC sont spacieuses et consomment peu d'énergie : elles combinent qualité et prix compétitif. Elles sont certifiées de classe de température 3M1, ce qui signifie qu'elles conviennent parfaitement à la présentation de viande fraîche emballée, de produits laitiers, de fruits et légumes frais, aussi bien dans les supermarchés que dans les épiceries et sandwicheries.

### Mesures et contenu

|                                |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| Surface totale de présentation | m² | 3.14       |
| Plage de température           | °C | -1 à +5    |
| Classe climatique              |    | 3          |
| Poids brut / net               | kg | 300 / 260  |
| Volume brut / net              | l  | 1292 / 764 |

### Design et matériaux

|                             |                               |     |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| Nombre et type de porte     | 2 portes vitrées à charnières |     |
| Vitrage de sécurité         | Oui                           |     |
| Nombre et type de tablettes | 5 réglable                    |     |
| Couleur de tablette         | Noir                          |     |
| Charge max. par tablette    | kg/m²                         | 160 |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables            |     |
| Roulettes                   | 4 roulettes                   |     |
| Finition extérieure         | Noir RAL9005                  |     |
| Finition intérieure         | Noir RAL9005                  |     |
| Éclairage intérieur         | LED                           |     |

### Froid et fonctions


|                       |              |     |
|-----------------------|--------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique |     |
| Type de réfrigération | Ventilé      |     |
| Type de dégivrage     | Automatique  |     |
| Fluide frigorigène    | R290         |     |
| Charge de gaz         | g            | 149 |
| Thermomètre           | Oui          |     |

### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique             | B       |            |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 5.87       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 2143       |
| Puissance consommée            | W       | 550        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 62         |

### Dimensions

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1250 x 450 x 1540 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1310 x 740 x 2050 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1340 x 770 x 2120 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 25                |



Écran avec un bouton pour chaque fonction



Éclairage LED sous chaque tablette