



TM 35 GC

Minibar s prosklenými dveřmi

Vlastnosti produktu

- kompresorový chladicí systém
- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- provoz s nízkou hlučností
- funkce časování pro maximální pohodlí hostů
- režim SLEEP-mode pro extra tichý chod při spaní
- funkce FAST-cool pro okamžité chlazení
- prosklené dveře, lze měnit otevírání
- vnitřní LED osvětlení
- integrované madlo
- zámek

Minibar s prosklenými dveřmi pro skvělou prezentaci vý

Tento kompresorový minibar s prosklenými dveřmi je vynikající volbou pro hotely v teplejším prostředí. Chladicí systém pomáhá zajistit nižší teplotu a kratší dobu pro dosažení požadované teploty ve srovnání s absorpčními minibary.

Má také několik skvělých programovacích funkcí. Lze jej nastavit tak, že kompresor běží pouze v době, kdy je pravděpodobné, že bude místnost prázdná, např. od 9 do 12 hodin a od 18 do 21 hodin. To znamená, že v jiných časech, kdy je pravděpodobné, že se v místnosti zdrží hosté, je v ní naprosté ticho. Takzvaný water-pack udržuje v minibaru nízkou teplotu, i když není v provozu. Kromě toho také nabízí režim SLEEP pro zajištění ticha a funkcí FAST-cool pro okamžité chlazení. To je velmi praktické, pokud hosté přijdou v neobvyklou dobu.

Minibar má černý vnější povrch a je navržen tak, aby byl elegantně nenápadný. Prosklené dveře zajišťují vynikající prezentaci výrobků, hosté se tedy mohou nechat upoutat pěkně vystavenými studenými nápoji a chutným občerstvením.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+5 až +14
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	24 / 23
Hrubý / čistý objem	l	27 / 24

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří	Ano
Počet a typ polic	1
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Černá
Interiér	Bílá
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R600a
Množství chladiva	g24
Termometr	Ne

Výkon a spotřeba

Energetická třída		G
Max Ambient		30°C 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	0.31
Roční spotřeba	kWh/rok	113
Příkon		
Příkon	W	65
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	38

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	310 x 207 x 397
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	402 x 425 x 505
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	450 x 475 x 550
Přepravní kontejner 40 stop	ks	375



Volitelně jsou k dispozici drátěné police



Skleněné police jsou k dispozici jako volitelné příslušenství