



SFI145B-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Mrazicí / chladicí ostrovy vhodné pro supermarkety a pr

Mrazicí / chladicí ostrovy SFI jsou ideální pro vystavení produktů v supermarketech, obchodech s potravinami, řeznictví, obchodech s krmivem pro domácí zvířata atd. Zaoblené prosklené posuvné víko umožňuje plnou viditelnost produktů. Energeticky úsporné vnitřní LED osvětlení na zadní stěně mrazničky krásně osvětlí produkty. Mraznička/chladnička v supermarketu může být uspořádána do ostrovů s modelem "HC" na každém konci nebo pod horní částí MTF.

Kompresor s regulovanými otáčkami zajišťuje, že je teplota regulována pouze v případě potřeby. Díky tomu je SFI přibližně o 20 % energeticky spornější ve srovnání se stejným modelem bez kompresoru s regulací otáček.

Řada SFI také nabízí možnost mrazničky /chladničky s nebo bez kompresoru s regulací otáček. Je k dispozici také v různých barvách.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m²	0.96
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	422
Čistý Objem	l	715
Hrubý / čistý objem	l	715 / 422
Hrubá / čistá váha	kg	139 / 121

Design a materiál

Tvrzené sklo		Ano
Počet a typ vík	2 oblá posuvná prosklená víka	
Number of lids		2
Divider System		Ano
Počet přepážek	ks	2
Nožky / nohy	6 nastavitelných noh	
Vnitřní osvětlení	LED horizontální	
Exteriér		Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Statické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	100
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba


Energetická třída		C
Max Ambient		25°C at 60% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	1551.25
Denní spotřeba	kWh/24h	4.25
EEL	%	27.8
Příkon		
Příkon	W	384
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1320 x 720 x 627
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1446 x 858 x 890
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1520 x 915 x 980
Přepravní kontejner 40 stop	ks	26



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelná falešná základna