



RF1420X1

Rustfri frysescab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinett i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventileret køling
- Selvlukkende døre
- Justerbare GN2/1 hylder
- Fodpedal til åbning af døren (til selvmontering)
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås

2-dørs frysescab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RF1420X1 er en energieffektiv fryser, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 64% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RF1420-model.

Frysescabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og dørene har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Frysescabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring.

Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet opbevares ved den optimale temperatur, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	234 / 224
Nettovolumen	l	954
Bruttovolumen	l	1300
Brutto-/ Nettovolumen	l	1300 / 954
Temperatur-interval	°C	-22 til -18
Klimaklasse		5

Design og materialer

Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Antal døre		2
Dørantal & type	2 hængsl., selvluk. skummede døre	
Vendbar dør		Ja
Max. belastning på hylde	kg/m²	70
Antal hylder	stk	6
Hyld-antal & type	6 trådhylder, grå	
Hyldefarve		Grå
Hyldedimension		GN2/1
Hjul		Hjul
Lås		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Årligt energiforbrug	kWh/år	1763
Energiforbrug	kWh/24t	4.83
EEl	%	28.6
Effekt	W	480
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Pakkemål (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	16



Fodpedal til åbning af dør



Digital termostat