



LPD1200C/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés incurvés

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade plane.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	2.01
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	309 / 269
Volume brut / net	l	328 / 218

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base	
Dimensions des tablettes	105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Inox / verre	
Finition intérieure	Inox / verre	
Éclairage intérieur	LED	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Consommation d'énergie	kWh/24h	12.58
Consommation électrique par an	kWh/an	4592
Puissance consommée	W	580
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1050 x 580 x 780
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1205 x 745 x 1360
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1260 x 800 x 1480
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes