



SFI210B-CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché noir

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Excellente visibilité des produits
- Couvercles incurvés coulissants
- Idéal en association avec notre module haut MTF
- Socle réglable
- Éclairage intérieur LED
- Bars d'amortissement
- Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot


Réfrigérateur / congélateur de supermarché noir avec vi

La gamme SFI-CF de coffres à froid positif ou négatif pour supermarchés est disponible avec plusieurs couleurs, et garantit une excellente visibilité des produits grâce à ses couvercles coulissants vitrés et bombés. Le contenu est mis en lumière par l'éclairage LED situé au fond du congélateur. Des socles réglables à placer entre les séparateurs permettent de relever le niveau de la base dans l'appareil pour qu'il est toujours l'air plein. Idéal pour les supermarchés, les magasins d'alimentation, les boucheries, etc.

Poids brut / net	kg	180 / 163
Volume net	l	584
Volume brut	l	908
Volume brut / net	l	908 / 584
Surface totale de présentation	m²	1.44
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		3
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants vitrés incurvés
Système de séparateurs		Oui
Nombre de séparateurs	pces	4
Vitrage de sécurité		Oui
Pieds		6 pieds ajustables
Éclairage intérieur		LED horizontale
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	125
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.93
Consommation électrique par an	kWh/an	1799.45
EEL	%	23.8
Puissance		
Puissance consommée	W	352
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2106 x 858 x 890
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1970 x 720 x 627
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2170 x 915 x 980
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Régulateur numérique



Socle réglable