



FSC1200H BLACK

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Indvendigt vertikalt lys
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder
- Ventileret køling
- Hængslet alu-glasdør
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Selvlukkende døre

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

FSC-serien er displaykølere med lystop. Dette giver mulighed for individuel dekorerings, som giver produktet blikfang og stimulerer impulskøb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde.

Denne model har som standard sort eksteriør og interiør. Det sorte eksteriør giver et meget præsentabelt udseende, mens det sorte interiør fremhæver og præsenterer indholdet optimalt. - Specielt med indbygget LED lys, som belyser indholdet fra top til bund. Et ideelt valg for high-end cafeer, delikatessbutikker, konditorier og in-store markedsføring i supermarkeder.

Leveres med 5 justerbare sorte wire-hylder, 2 selvlukkende, hængslede glasdøre og to vertikale LED lys i fuld længde indvendig i døren samt LED lys i lystoppen.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	189 / 174
Nettovolumen	l	645
Bruttovolumen	l	1082
Brutto-/ Nettovolumen	l	1082 / 645
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Antal døre		2
Dørrantal & type		2 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type		5 trådhylder, sort
Hyldefarve		Sort
Hylde dimension		1072 x 540 mm
Bundhylde dimension	mm	1070 x 475
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben		4 justerbare fødder

Hjul		4 hjul
Lås		Ja
Sikkerhedsglas		Ja
Lystop lys		LED
Lystop type		L-formet
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	120
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		F
Energiforbrug	kWh/24t	6.8
Årligt energiforbrug	kWh/år	2482
EEl	%	72
Strøm		
Effekt	W	880
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1200 x 790 x 2000
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1090 x 670 x 1533
Pakkemål (BxDxH)	mm	1250 x 840 x 2100
40' container kapacitet	stk	23



Lystop med lys



LED-lys