



MTF210

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Froid ventilé tangentiel
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques

Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maxi

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.44
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	355 / 288
Volume brut / net	l	893 / 628

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
-------------------------	--

Vitrage de sécurité	Oui
Dimensions de la tablette inférieure	595 x 375
Charge max. par tablette	kg/m² 196
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	595x423
Nombre et type de tablettes	9 clayettes réglables, blanches
Pieds	Support robuste
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 145
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	D
Consommation d'énergie	kWh/24h 16.35
Consommation électrique par an	kWh/an 5971
EEl	% 49.4
Puissance consommée	W 1040
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 58

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1980 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2100 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 2225 x 790 x 1630 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces 15



Éclairage LED dans le



Thermostat numérique

