TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 57 / 46 |
| Rango de temperatura | °C | -5 a +15 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco RAL9003 |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de descongelación | | Automática, gas caliente |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 150 |
| **Potencia y consumo** | | |
| Consumo de energía | kWh/24h | 10.26 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 3745 |
| Potencia de entrada | W | 570 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 32.1 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 421 x 876 x 728 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 500 x 970 x 890 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 52 |

# WRA-M8-1

## Unidad de refrigeración monobloque

**Características del producto**
- Unidad de refrigeración monobloque
- Adecuado para paneles de hasta 200 mm de grosor
- Posibilidad de conexión en serie
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración forzada

## Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

"

La unidad de refrigeración monobloque WRA ofrece un rendimiento de refrigeración excepcional para cámaras frigoríficas. El monobloque está diseñado para montaje tipo “silla de montar” y su instalación requiere realizar cortes en los paneles de las cámaras frigoríficas. El monobloque es adecuado para todos los paneles con una profundidad de hasta 200 mm.

Puedes consultar la capacidad del monobloque en los planos. El rendimiento depende de distintos factores como la temperatura ambiente y la temperatura de consigna.

Si tienes una cámara frigorífica de gran tamaño, es posible conectar varios monobloques para que funcionen juntos. Se elige una unidad como maestra y esta controla la temperatura de todas las unidades desde un solo controlador.

El monobloque es solo para uso en interiores.

Atención: al instalar el monoblock, asegúrese de mantener una distancia mínima de 30 cm entre el ventilador del condensador (o la salida de aire caliente) y el techo. Se recomienda una ventilación adecuada en el lugar de instalación.


Monobloque trasero, sin panel anexo


Control digital