



LPD900F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade incurvée.

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 1.44 |
| Plage de température | °C | +2 à +8 |
| Classe climatique | | 3 |
| Poids brut / net | kg | 273 / 232 |
| Volume brut / net | l | 275 / 140 |

Design et matériaux

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Vitrage de sécurité | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 2 tablettes en verre + base |
| Dimensions des tablettes | 75x33 / 75x33 / 75x44 |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Inox / verre |
| Finition intérieure | Inox / verre |
| Éclairage intérieur | LED |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|--------------|-----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Ventilé | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 110 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | | D |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 9.59 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 3500 |
| Puissance consommée | W | 480 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 48 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 840 x 510 x 670 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 905 x 745 x 1209 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 960 x 800 x 1320 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 56 |



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes