



## KBAC 104 PLUS

Pultová chladnička na láhve

### Vlastnosti produktu

- nízká spotřeba energie
- velký úložný prostor
- odnímatelná horní část pro usnadnění přepravy
- ideální pro skladování přepravků s pivem a nealkoholickými nápoji
- odolná kolečka
- nárazové lišty
- rovná posuvná pevná víka
- statické chlazení

Prostorná pultová chladnička na nápoje

Tato pultová chladnička na láhve KBAC je mimořádně prostorná, protože má kompresor umístěn pod chladicím prostorem, není zabudován do boku jednotky. To znamená, že můžete přímo na jeho dno umístit několik přepravků s pivem nebo nealkoholickými nápoji a naskládat je na sebe. Plně posuvné dveře zajišťují snadný přístup k obsahu. Pultová chladnička KBAC představuje dokonalé chladicí řešení pro rušné bary, kluby, festivaly a akce. Možností je také sejmutí dveří, chladicí ostrovy se tak dají naskládat na sebe, pokud nejsou v provozu. To je velmi praktické, pokud je potřebné, aby chladicí boxy běžely pouze během akcí. K dispozici je také model s velkými kolečky pro ještě větší mobilitu.

### Parametry a obsah

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Hrubá / čistá váha  | kg | 70 / 60   |
| Hrubý objem         | l  | 250       |
| Čistý Objem         | l  | 264       |
| Hrubý / čistý objem | l  | 264 / 250 |
| Teplotní rozsah     | °C | +1 až +8  |
| Klimatická třída    |    | 4         |

### Design a materiál

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Exteriér          | Bílá                       |
| Interiér          | Bílá                       |
| Number of lids    | 2                          |
| Počet a typ vík   | 2 pevná posuvná víka       |
| Kolečka           | Kolečka                    |
| Zámek             | Na objednávku (při výrobě) |
| Vnitřní osvětlení | Ne                         |

### Chlazení a funkce

|                   |            |    |
|-------------------|------------|----|
| Typ ovládání      | Mechanické |    |
| Typ chlazení      | Statické   |    |
| Typ odtávání      | Manuální   |    |
| Typ chladiva      | R600a      |    |
| Množství chladiva | g          | 36 |
| Termometr         | Ano        |    |

### Výkon a spotřeba

|                     |         |               |
|---------------------|---------|---------------|
| Energetická třída   |         | B             |
| Max. podmínky okolí |         | +30°C, 55% RH |
| Denní spotřeba      | kWh/24h | 0.54          |
| Roční spotřeba      | kWh/rok | 198           |
| EEL                 | %       | 14            |
| Příkon              |         |               |
| Příkon              | W       | 190           |
| Napětí / Frekvence  | V/Hz    | 220-240/50    |
| Hlučnost            | dB(A)   | 45            |

### Rozměry

|                             |    |                   |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 1065 x 665 x 1060 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 900 x 500 x 555   |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 1100 x 660 x 1060 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 72                |



pevná kolečka pro mobilitu



Nárazové lišty