



UFSC1600GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- 2 systèmes de réfrigération séparés (meilleure sécurité)
- Présentation des produits améliorée
- Froid ventilé amélioré
- Canopée lumineuse LED
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Moins d'entretien

Congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson

Notre congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson UFSC1600GCP-P est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité. Il est doté de deux systèmes de réfrigération distincts pour les limiter les conséquences d'un problème sur l'un des systèmes. En plus du triple vitrage, l'appareil est équipé d'un cordon chauffant autour des portes, de 2 ventilateurs internes et d'un système d'ouverture de porte amélioré pour optimiser la réfrigération. Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits. Les tablettes sont réglables pour plus de souplesse dans la présentation de produits de taille différente. Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits. Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large. Ce congélateur 3 portes convient bien aux supermarchés, épiceries et stations-services. Le modèle UFSC1600H-P est également disponible en version réfrigérateur : FSC1600H-P.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.53
Plage de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	219 / 214
Volume brut	l	1252
Volume brut / net	l	1252 / 891

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
-------------------------	---

Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	15 réglable
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	465/535 x 470 mm
Type de caisson	Profil en D
Caisson lumineux	LED blanche froide
Pieds	6 pieds ajustables
Roulettes	6 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	260
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	16.58
Consommation électrique par an	kWh/an	6052
Puissance		
Puissance consommée	W	1555
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1675 x 805 x 2124
Charge conteneur 40 pieds	pcs	14



