



CR 120x210x212 NF

Panneaux de chambre froide 80 mm - sans plancher

Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Étagères disponibles en accessoire

Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation - s

Nos panneaux de chambre froide sont disponibles avec 80 mm ou 120 mm de polyuréthane pour une isolation efficace, et dans un grand choix de dimensions. Leur système d'emboîtement permet un assemblage rapide et sans difficulté. Les panneaux modulaires sont interchangeables pour plus de souplesse dans le positionnement de la porte, et ainsi adapter la chambre froide à vos besoins. Les groupes de réfrigération monoblocs peuvent être commandés séparément.

Mesures et contenu

Volume interne	m³	4.1
Épaisseur des parois	mm	80
Densité d'isolation	kg/m³	42
Poids brut / net	kg	215 / 195
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Serrure	Oui

Froid et fonctions

44036

Puissance et consommation

44036

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1040 x 1940 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 2100 x 2120
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1300 x 1020
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Poignée résistante



Système de verrouillage