



1550

LGC7500

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare FüÙe

Eleganter Glastür-Kühlschrank mit Baldachin

Der LGC Glastür-Kühlschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	245 / 230
Netto-Volumen	l	1436
Bruttovolumen	l	2050
Brutto-/Netto-Volumen	l	2050 / 1436
Gesamtanzeigefläche	m ²	2.07
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		3
Tür Nr. & Typ		3 Dreh-Glastüren
Anzahl der Regale	Stk.	15
Anzahl und Art der Regale		15
EinlegebodenmaÙe		618*622 / 690*622
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Gehärtetes Glas		Ja
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	10.6
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	3870
EEL	%	30
Leistungsaufnahme	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	60

Abmessungen

AußenmaÙe (BxTxH)	mm	2079 x 805 x 2065
InnenmaÙe (BxTxH)	mm	1959 x 640 x 1520
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	2130 x 860 x 2260
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Verstärkte Rollen