



SGD-360GE

Hoogwaardige barkoeler

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Geschikt voor flessen en fusten
- Laag energieverbruik
- Instelbare leggers
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten
- Automatisch ontdooien
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Slot

Ruime barkoeler met glazen deuren

De SGD-versie met glazen deur is gebouwd om een uitzonderlijke stijl en productpresentatie te bieden in combinatie met superieure energie-efficiëntie. Deze premium-kast is geschikt voor het uitstellen van blikjes en flessen in verschillende vormen en maten, omdat de verstelbare planken een stabiel, praktisch oppervlak bieden voor eenvoudige organisatie.

De SGD is speciaal voor de horeca gebouwd met een slanke antracietkleurige buitenkant die moeiteloos opgaat in moderne, chique interieurs. De gecoate plaat aan de binnen- en buitenkant is bestand tegen krassen en zichtbare vingerafdrukken, zodat hij er ook bij dagelijks gebruik goed blijft uitzien.

Het energiezuinige koelsysteem zorgt voor constante temperaturen en beperkt uw bedrijfskosten. De temperatuur is eenvoudig in te stellen met de elektronische controller en heeft automatische ontdooiing voor eenvoudig onderhoud.

Bruto/netto gewicht	kg	160 / 144
Netto volume	l	401
Bruto volume	l	434
Bruto/netto volume	l	434 / 401
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Maten onderste plank	mm	1605 x 220
Buitenaafwerking		Antraciet RAL 7021
Binnenaafwerking		Zilver
Deur aantal		3
Deur aantal & type		3 glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	6
Planken aantal & type		6 instelbaar
Plankkleur		Zilver
Plankmaten		510 x 355 mm & 546 x 355 mm
Max belasting op planken	kg/m²	165
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED
Veiligheidsglas		Nee
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddelinhoud	g	85
Koelmiddel		R290
Thermometer		Ja
Energieklasse		E
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1104
Energieverbruik	kWh/24h	3.01
EEL	%	63.4
Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47
Externe maat (BxDxH)	mm	1670 x 620 x 840
Interne maat (BxDxH)	mm	1605 x 425 x 682
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1705 x 640 x 975
40 ft containerlading	st	50



Instelbare roosters



Digitale regelaar