



## FS1202S

Refroidisseur de présentation

### Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Éclairage interne vertical LED
- Tablettes ajustables
- Revêtement laqué
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes à portes coulissantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré. Ce sont des appareils polyvalents, convenant aussi bien aux boissons qu'aux produits laitiers (lait, fromage, etc.) et aux sandwiches, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les supermarchés, épiceries, magasins et cafés.

Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables et 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume brut / net	l	895 / 660

### Design et matériaux

Dimensions de la tablette inférieure		1070 x 475
Nombre et type de porte		2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		1072 x 470 mm
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Vitrage de sécurité		Oui
Type de caisson		-
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.8
Consommation électrique par an	kWh/an	2482
EEL	%	70
Puissance		
Puissance consommée	W	850
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 573 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 735 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 800 x 2160 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Lumière interne  
verticale



Thermostat numérique