



UPD200

Expositor refrigerado

Características del producto

- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado de aluminio
- Ruedas resistentes que garantizan la movilidad
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna

Expositor refrigerado vertical de cristal

El expositor refrigerado UPD200 presenta un diseño contemporáneo con acabado de aluminio y doble acristalamiento en los cuatro lados. Se trata de una elección excelente para exponer, por ejemplo, pasteles y postres en cafeterías, restaurantes o comedores. El contenido es fácil de organizar, ya que los estantes de rejilla son ajustables. Una pantalla de temperatura digital controla el sistema de refrigeración asistido por ventilador. El armario cuenta con resistentes ruedas para facilitar la movilidad, dos de ellas con freno.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	2.29
Rango de temperatura	°C	+2 a +12
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	160 / 140
Volumen bruto / neto	l	468 / 425
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		511*486
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Acabado exterior		Aluminio / SS304
Acabado interior		Aluminio / SS304
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	4.99
Consumo de energía anual	kWh/año	1822
Potencia de entrada	W	255
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	46
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	638 x 638 x 1180
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	706 x 706 x 1800
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	760 x 820 x 1930
Carga contenedor 40ft	pcs	45



Estantes ajustables



Ruedas giratorias con y sin freno