



CC45

Enfriador de latas

Características del producto

- Refrigeración asistida por ventilador
- Diseñado para bebidas en lata
- Enfriamiento rápido
- Incluye cesto
- Tapa abatible
- Apto para gráficos
- Ruedas giratorias resistentes

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|----------|
| Exposición total | m² | 0.1 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +12 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 25 / 22 |
| Volumen bruto / neto | l | 53 / 50 |

Diseño y material

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Número y tipo de tapas | 1 tapa abatible acrílica transparente |
| Número de cestos y tipo | 1 Cesta de rejilla, gris |
| Ruedas giratorias | 4 ruedas giratorias, 1 con bloqueo |
| Acabado exterior | Negro |
| Acabado interior | Acero con recubrimiento en polvo |
| Luz interior | No |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 40 |
| Termómetro | | No |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| Clasificación energética | | B |
| Consumo de energía | kWh/24h | 0.7 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 256 |
| Potencia | | |
| Max Ambient | | 30°C 55% RH |
| Potencia de entrada | W | 76 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 375 x 375 x 470 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 457 x 457 x 830 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 480 x 480 x 850 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 250 |



Ventilador interno y
cesto



Ruedas giratorias
resistentes