



UF400VGW

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou

Congélateurs verticaux vitrine ventilés

Le congélateurs verticaux vitrines UF est l'un des préférés de nos clients, et ce à juste titre. Le système de refroidissement ventilé efficace permet de régler les étagères, de sorte que vous pouvez facilement organiser le congélateur en fonction de votre gamme de produits actuelle, tandis que la porte en verre chauffée empêche la condensation et garantit que vos produits sont clairement visibles. En outre, le congélateur offre des caractéristiques telles que l'éclairage intérieur LED, le dégivrage automatique et un régulateur de température numérique. Qu'il s'agisse de crème glacée ou de repas surgelés, ce congélateur offre une excellente présentation des produits à un prix compétitif. La gamme TEFCOLD UF comprend à la fois des congélateurs verticaux vitrines et des congélateurs de stockage dans plusieurs tailles, et nous proposons également des glacières assorties (voir la gamme UR).

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.61
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	85 / 80
Volume brut / net	l	400 / 340

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	490 x 420 mm	
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	ABS blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, électrique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	80
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.3
Consommation électrique par an	kWh/an	2664
EEI	%	34.3
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 1620
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 595 x 1855
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 2050 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Régulateur numérique



Poignée résistante