



KBK104PLUS

Arrefecedor de garrafas horizontal

Características do produto

- Baixo consumo de energia
- Espaço de armazenamento impressionante
- Tampa amovível para fácil carregamento
- Ideal para armazenar caixas de cerveja e refrigerantes
- Rodas para serviço pesado
- Para-choques
- Tampos de vidro plano deslizantes sólidos
- Arrefecimento estático

Refrigerador horizontal espaçoso com rodas robustas

Este refrigerador de garrafas horizontal KBK é extremamente espaçoso, uma vez que o compartimento do compressor está localizado por baixo da zona de arrefecimento, em vez de estar integrado na parte lateral da unidade. Isto significa que pode colocar várias caixas de cerveja ou refrigerantes diretamente no chão da unidade e empilhá-las. As tampas deslizantes robustas permitem um acesso fácil ao conteúdo.

A geleira horizontal KBK oferece uma solução de refrigeração perfeita para bares, locais, festivais e eventos movimentados. O modelo PLUS está equipado com rodas grandes e robustas para uma excelente mobilidade, bem como com barras de proteção para maior proteção. Como característica adicional, é possível remover as tampas deslizantes e empilhar as geleiras quando não estão a ser utilizadas. Isto é muito prático se só precisar que as geleiras funcionem durante os eventos, caso contrário, ficam armazenadas.

Peso bruto / líquido	kg	60 / 52
Volume líquido	l	250
Volume bruto	l	264
Volume bruto / líquido	l	264 / 250
Gama de temperaturas	°C	+1 a +8
Classe climática		4
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		Branco
Número da tampa		2
Número e tipo da tampa		2 tampo deslizante maciço
Rodas		Rodas
Fechadura		Opção de fábrica
Luz interior		Não
Tipo de controlador		Mecânico
Tipo de arrefecimento		Estático
Tipo de descongelação		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	36
Termómetro		Sim
Classe de energia		B
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo de energia	kWh/24h	0.54
Consumo anual de energia	kWh/ano	198
EEL	%	14
Potência		
Potência de entrada	W	190
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	45
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1065 x 665 x 1060
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	900 x 500 x 555
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1100 x 660 x 1060
Carga de contentor de 40 pés	pçs	72



Rodas robustas garantem a mobilidade



Para-choques