





## **UR550**

## Enfriador de botellas

## Características del producto

- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Termostato electrónico
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Cierre
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido		
	°C	+2 a +10
Rango de temperatura Clase climática	C	+2 a +10
Peso bruto / neto	kα	·
Volumen bruto / neto	kg I	97 / 90 461 / 420
	'	461 / 420
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		GN2/1
Medidas de estante de fondo		650 x 305
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco ABS
Luz interior		No
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clasificación energética		С
Consumo de energía	kWh/24h	1.71
Consumo de energía anual	kWh/año	624
Max Ambient		30°C at 55% RH
Potencia de entrada	W	130
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	667 x 570 x 1485
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	777 x 715 x 1720
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	850 x 770 x 1890
Carga contenedor 40ft	pcs	42
J	r	72



Termostato electrónico

Ruedas resistentes opcionales