



LGF5000B

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare roosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Interne voet van roestvast staal
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Elegante zwarte displayvriezer met lichtbak

De LGF-B displayvriezer is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving en voegt een vleugje elegantie en kwaliteit toe met een stijlvolle zwarte afwerking. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken met een opvallend contrast met het donkere interieur. Bovendien heeft de eenheid bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays.

De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

Bruto/netto gewicht	kg	210 / 190
Netto volume	l	922
Bruto volume	l	1108
Bruto/netto volume	l	1108 / 922
Totaal displaygebied	m²	1.38
Temperatuurbereik	°C	-25 tot -14
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	10
Planken aantal & type		10
Plankmaten		618*622
Binnenverlichting		2 x LED in deurlijst, verticaal
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Energieklasse		C
Energieverbruik	kWh/24h	12.77
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	4660
EEL	%	34
Voeding		
Input vermogen	W	1200
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	61
Externe maat (BxDxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Interne maat (BxDxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1430 x 860 x 2210
40 ft containerlading	st	22



Verlichte kap



Sterke zwenkwielen