



GVC38-150 S/S

Vitrine réfrigérée GN1/3

Caractéristiques du produit

- Couvercle en acier inoxydable
- Acier inoxydable
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)
- Régulation numérique et affichage de la température
- Refroidissement statique
- Pieds ajustables

Unité de garniture réfrigérée en acier inoxydable avec c

L'unité GVC est conçue pour les besoins des établissements à service rapide. Que ce soit en pizzeria, fast-food ou sandwicherie, cette vitrine réfrigérée facilite le travail de préparation en vous permettant d'organiser tout ce dont vous avez besoin à portée de main. L'unité est compatible avec les bacs gastronorm (non fournis). Voir les caractéristiques techniques pour plus de détail sur la capacité de cette unité.

L'unité GVC maintient des températures optimales grâce à un système de réfrigération statique particulièrement fiable. Ainsi, vos ingrédients restent au frais, prêts à l'emploi. Et la fonction de dégivrage manuel évite les accumulations de glace pour une utilisation sans souci.

À base d'acier inoxydable SS201, l'unité de garniture est fabriquée pour durer. Elle est dotée d'un couvercle en acier inoxydable afin d'économiser l'énergie et de protéger vos ingrédients. Idéale pour les établissements privilégiant la vitesse et la qualité, l'unité GVC est conçue pour optimiser votre processus de préparation.

Poids brut / net	kg	35,5 / 31
Capacité bacs GN	pces	6 x GN1/3
Volume net	l	42,6
Volume brut	l	52,6
Volume brut / net	l	52,6 / 42,6
Plage de température	°C	+2 à +8
Finition extérieure		SS201
Finition intérieure		SS201
Pieds		Pieds Ajustables
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	45
Thermomètre		Oui
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.64
Consommation d'énergie	kWh/h	0.16
Consommation électrique par an	kWh/an	964
Puissance		
Puissance consommée	W	110
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1500 x 395 x 288,5
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1150 x 305 x 150
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1600 x 435 x 330
Charge conteneur 40 pieds	pces	216



Accepte les bacs GN1/3
(non fournis)



Couvercle en acier
inoxydable pour protéger
les aliments