



EXTRA2500CD

Refrigerador mural de supermercado

Características del producto

- Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida
- Temperature Class 3M1
- Estantes de carga pesada con barra de refuerzo
- Estantes ajustables con capacidad extra
- Función de inclinación para mejor exposición
- Luz vertical interna LED
- Base más 4 estantes
- Paredes de cristal como estándar
- Kit de montaje como accesorio

Mural de supermercado refrigeración con puerta de cri

EXTRA Multideck es un refrigerador de gran calidad con puertas batientes con doble acristalamiento para un ahorro energético adicional en los gastos operativos. Para una mayor capacidad de almacenamiento, cuenta con estantes de 460mm de fondo para ayudar a maximizar las ventas durante las épocas de más actividad y reducir la necesidad de reposición. Presenta una iluminación interna excelente con una luz LED vertical en cada puerta, y una transversal en la parte superior en el modelo 2500. Los estantes pueden ser planos o inclinados a 10 o 20 grados con portaprecios y fijaciones de estante como estándar. Es adecuado para la exposición de carne fresca, lácteos y bebidas y es idóneo para supermercados, establecimientos de conveniencia, tiendas gourmet y bocaterías donde se requiera refrigeración plug-in. La instalación es simple y rápida. No exige requisitos especiales, ya que la carga refrigerante es inferior a 150g. El modelo permite el montaje múltiple e incrementa tus posibilidades de aprovechar al máximo el espacio que tengas disponible. La unidad se puede pedir sin paredes y con un kit para el montaje múltiple, en caso necesario.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	3.63
Rango de temperatura	°C	+2 a +6
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	700 / 640
Volumen bruto / neto	l	1785 / 1540

Diseño y material

Número de puertas y tipo	4 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	4 chapa negra, inclinación + base	
Color de estante		Negro
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	100
Patas		6 patas regulables
Ruedas giratorias		Opción
Acabado exterior		Negro / cristal
Acabado interior		Negro
Luz interior		2 x LED verticales
Cierre		No

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2x144
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	15.75
Consumo de energía anual	kWh/año	5748
Potencia de entrada	W	2200
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	53

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2500 x 610 x 1399
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2600 x 920 x 2035
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2700 x 975 x 2230
Carga contenedor 40ft	pcs	8



Paredes de cristal como estándar



Encajan perfectamente cajas de 60x40 cm