

171 105 159 106

SGD-120RGE

Refrigerador backbar de alta

Características del producto

- Excelente visibilidad de producto
- Adecuado para botellas y barriles
- Bajo consumo de energía
- Estantes con baldas ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Patas regulables
- Revestimiento exterior/interior
- Control digital e indicador de temperatura
- Descongelación automática
- Condensador de fácil mantenimiento
- Cierre

Espacioso refrigerador backbar con puerta de cristal co

La versión con puerta de cristal SGD está fabricada para ofrecer un estilo y una presentación del producto excepcionales, combinados con una eficiencia energética superior. Este armario de alta calidad es ideal para exponer latas y botellas de diferentes formas y tamaños, ya que los estantes ajustables proporcionan una superficie estable y práctica que facilita la organización.

Diseñado pensando en la hostelería, el SGD presenta un elegante exterior antracita que se integra perfectamente en entornos modernos y de alta gama. Su interior y exterior revestidos son resistentes a los arañazos y a las huellas dactilares visibles, lo que garantiza un aspecto impecable incluso con el uso diario.

El sistema de refrigeración de bajo consumo garantiza una temperatura constante al tiempo que mantiene los costes de funcionamiento bajo control. La temperatura es fácil de ajustar en el controlador electrónico. La unidad cuenta con descongelación automática para facilitar el mantenimiento.

Medidas y contenido		
20l barril	pcs	2
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	63 / 58
Volumen bruto / neto	l	135 / 124
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		Sí
Cristal de seguridad		No
Número de estantes y tipo		2 ajustable
Color de estante		
Medidas de estante		470 x 355 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	165
Patas		Patas Regulables
Acabado exterior		
Acabado interior		
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	60
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Potencia de entrada	W	327
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	47
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	488 x 425 x 682
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	555 x 640 x 850
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	980 x 640 x 580
Carga contenedor 40ft	pcs	152

