



## UR200W1

Lagerkühlschrank

### Produkteigenschaften

- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Energiesparender Unterbau-Lagerkühlschrank, weiß

Der TEFCOLD UR200X1 ist ein klassischer Unterbaukühlschrank mit einem beeindruckend niedrigen Energieverbrauch. Tatsächlich verbraucht er 47 % weniger Energie als die Standardmodelle UR200. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Griff und verstellbare Drahtregale mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 15 kg, die eine flexible Lagerung ermöglichen. Diese Unterbaukühlschränke sind mit einer ventilatorunterstützten Kühlung und einem digitalen Thermostat für eine einfache Temperaturregelung ausgestattet.

Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und umfasst Modelle mit Volltüren und Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	119
Bruttovolumen	l	129
Brutto-/Netto-Volumen	l	129 / 119
Brutto-/Nettogewicht	kg	54 / 49

### Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Anzahl der Türen		1
Abmessungen der unteren Ablage		503 x 225
Maximale Belastung der Regale	kg/m <sup>2</sup>	110
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		503 x 415 mm
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß

### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	50

### Energie und Verbrauch

Energieklasse		A+
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	215
Energieverbrauch	kWh/24h	0.59
EEL	%	11
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	70
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

### Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 615 x 855
Innenmaße (BxTxH)	mm	510 x 485 x 620
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 680 x 1050
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	108



