



## CK7310G

Refroidisseur de comptoir GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

### Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/2

Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail démontable avec dossier. Cela permet de l'utiliser en tant qu'arrière-bar en lui ajoutant votre propre plan de travail. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | +2 à +10  |
| Classe climatique    |    | 4         |
| Poids brut / net     | kg | 162 / 152 |
| Volume brut / net    | l  | 417 / 402 |

### Design et matériaux

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre et type de porte     | 3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches                                  |
| Couleur de tablette         | Blanc                                                 |
| Dimensions des tablettes    | GN1/1                                                 |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables                                    |
| Finition extérieure         | SS304                                                 |
| Finition intérieure         | SS304                                                 |
| Éclairage intérieur         | LED                                                   |

### Froid et fonctions

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation    | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé      |
| Type de dégivrage     | Automatique  |
| Fluide frigorigène    | R600a        |
| Charge de gaz         | g95          |
| Thermomètre           | Oui          |

### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique             |         | C          |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 3.13       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1141       |
| Puissance consommée            | W       | 300        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 42         |

### Dimensions

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1337 x 530 x 589 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1795 x 700 x 880 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1830 x 750 x 900 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 38               |



Cadres de porte en aluminium et lumière LED



Roulettes solides en option