TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

SS7300

Kylbänk för smörgåsberedning GN1/1

Produktfunktioner
- Rostfritt stål
- Kylbrunn för GN1/3-plåtar (ingår ej)
- Ventilerad kylning
- Optimerat luftflöde för stabil temperatur
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Ställbara ben

Disk i rostfritt stål med kylbrunn för GN1/3-kantiner

Kylbänken SS är det perfekta valet för professionella kök som vill hålla ingredienserna färska och lättåtkomliga. Enheten kan användas för mycket mer än för att förbereda smörgåsar.

Med den inbyggda kylbrunnens upphöjda struktur finns det gott om utrymme för GN1/3-kantiner utan att gå miste om något av skåpets förvaringsutrymme, och du har även en arbetsbänk. Enheten levereras som standard med dörrar och GN1/1-hyllor men du kan även välja lådor som tillval. Observera att lådor inte kan monteras i den högra dörren intill kompressorutrymmet, eftersom det skulle blockera luftflödet.

Kylbänken SS är gjord av hållbart rostfritt stål SS304 och är försedd med ventilerad kylning för att bibehålla en stabil temperatur. Observera att enheten har en ventilationsbox på höger sida, men det krävs inget extra utrymme för att luftflödet ska fungera ordentligt.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	173 / 163
Nettovolym	l	407
Bruttovolym	l	429
Brutto-/nettovolym	l	429 / 407
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Design och material		
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Antal dörrar		3
Dörrnummer & dörrtyp		3 självstängande dörrar med gångjärn
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN1/1
Fötter / ben		4 ställbara ben
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.8
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1022
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	1795 x 700 x 1080
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1337 x 530 x 589
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1830 x 750 x 1010
40 fot containerlast	delar	38

GN1/3 kylbrunn

Elektronisk termostat