



## CRPF1227

Chambre froide

### Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre fro

### Mesures et contenu

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Volume interne       | m³    | 5.39      |
| Épaisseur des parois | mm    | 80        |
| Densité d'isolation  | kg/m³ | 42        |
| Plage de température | °C    | 0 à +8    |
| Classe climatique    |       | 5         |
| Poids brut / net     | kg    | 315 / 285 |
| Volume brut / net    | l     |           |

### Design et matériaux

|                         |                                          |      |
|-------------------------|------------------------------------------|------|
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières L:580 H:1845 |      |
| Charge max. au sol      | kg/m²                                    | 1500 |
| Finition extérieure     | Blanc                                    |      |
| Finition intérieure     | Blanc                                    |      |
| Éclairage intérieur     | LED                                      |      |
| Serrure                 | Oui                                      |      |

### Froid et fonctions

|                       |                        |     |
|-----------------------|------------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique           |     |
| Type de réfrigération | Ventilé                |     |
| Type de dégivrage     | Automatique, gaz chaud |     |
| Fluide frigorigène    | R290                   |     |
| Charge de gaz         | g                      | 130 |
| Thermomètre           | Oui                    |     |

### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 18.72      |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 6833       |
| Puissance consommée            | W       | 860        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 60         |

### Dimensions

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1040 x 2540 x 2040 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1200 x 2700 x 2200 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 2500 x 1300 x 2400 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 8                  |



Poignée résistante



Tablette en option

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération sobre.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.