



CEV435CP BLACK

Flaschenkühlschrank in Schwarz

Produkteigenschaften

- Ca. 30 % energieeffizienter als CEV425 CP Black
- Innen und außen schwarz
- Leuchtkasten
- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Schloss
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteil 12850 erforderlich)

Energieeffizienter Flaschenkühlschrank

Der CEV435CP wurde entwickelt, um einem Kühlregal ein hochwertigeres Aussehen zu verleihen, und ist die energieeffizientere Version des CEV425CP. Er verfügt über einen schwarzen Innen- und Außenbereich und eine helle Abdeckung, die das Branding ermöglicht. Er hat den Vorteil einer doppelten vertikalen LED-Beleuchtung (ein Streifen an jeder Seite der Innenseite des Türrahmens). Dies sorgt für eine außergewöhnliche Beleuchtung, um die Vorderseite der Produkte zu präsentieren, während viele Schränke die Produkte von der Seite oder von oben beleuchten. Hervorragend geeignet für die Präsentation von Craft-Bieren, Cidres, Sport- und Energy-Drinks, wodurch sich Ihre Präsentation von den anderen abhebt.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	85 / 78
Netto-Volumen	l	345
Bruttovolumen	l	358
Brutto-/Netto-Volumen	l	358 / 345
Temperaturbereich	°C	0 bis +7
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Schwarz
Innenfinish		Schwarz, ABS
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, schwarz
Farbe des Regals		Schwarz
Einlegebodenmaße		490 x 360 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Gehärtetes Glas		Ja
Überdachungstyp		L-Form
Innenbeleuchtung		LED, im Türrahmen

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Energieverbrauch	kWh/24h	1.114
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	406.61
EEL	%	24.6
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	370
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	55

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	595 x 640 x 1980
Innenmaße (BxTxH)	mm	505 x 462 x 1555
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	650 x 715 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54



Digitale Steuerung



LED-Beleuchtung im
Türrahmen