



FSC891H Black

Svart display kyl

Produktfunktioner

- Ca 58 % mer energieffektiv än den tidigare FSC-serien
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Svart insida och utsida
- Ställbara hyllor
- Ventilerad kylning
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Digital temperaturdisplay

Svart 2-dörrars displaykyl med skärm

FSC-serien är försedd med ett ljustak. Denna möjlighet till anpassad marknadsföring drar ögonen till sig och stimulerar impulsköp. Enheten håller dryckerna kylda samtidigt som den presenterar och marknadsför produkterna på bästa sätt. Den har uppdaterats och förbrukar nu 58 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie.

Denna modell har svart exteriör och interiör. Dess svarta yttre ser riktigt läckert ut, och den svarta insidan får innehållet att sticka ut – särskilt när det belyses av LED-lamporna. Den är perfekt för exklusiva kaféer, delikatessbutiker och konditorier.

Den levereras med 5 justerbara svarta trådhyllor, 2 självstängande glasdörrar på gångjärn, 2 vertikala LED-belysningar i fullängd i dörramen och ett LED-ljustak.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	166 / 153
Nettovolym	l	535
Bruttovolym	l	707
Brutto-/nettovolym	l	707 / 535
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	Svart RAL9005
Invändig finish	Svart RAL9005
Antal dörrar	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande glasdörrar med gångjärn

Vändbar dörr	Nej
Antal hyllor	delar 5
Hyllnummer & hylltyp	5 svarta näthyllor
Hyllfärg	Svart
Hyllmått	794 x 540 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ² 196
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 rullande styrhjul
Lås	Ja
Härdat glas	Ja

Huvtyp	D-form
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g 115
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklass	C
Energiförbrukning	kWh/24tim 2.63
Årlig energiförbrukning	kWh/år 960
EEl	% 34.7
Effekt	
Ineffekt	W 410
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 48

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm 890 x 740 x 1990
Invändiga mått (BxDxH)	mm 810 x 561 x 1556
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 950 x 840 x 2160
40 fot containerlast	delar 28



Belyst huv



Kraftiga handtag