



IDA500-W1+

Vitrina expositora para helados

Características del producto

- Pantalla higiénica en cristal curvado
- Tapas de cristal deslizantes
- Incluye juego completo de cestos
- Almacenamiento bajo cestos
- Idóneo para la personalización con la marca
- Luz LED interna
- Ruedas giratorias resistentes
- Refrigeración estática


Expositor de helados estático

La vitrina para helado IDA ofrece una solución espaciosa y eficiente para la exposición de helado. Su diseño sencillo y su movilidad sobre ruedas lo convierten en un gran complemento para cualquier heladería o comercio minorista. Puede transformar el nítido diseño con una marca personalizada, haciendo que la unidad destaque y atraiga la atención hacia tu variedad de sabores. El equipo cuenta con un protector de cristal curvo y una iluminación LED interna para garantizar una excelente presentación del producto, mientras que las tapas deslizantes ayudan a ahorrar energía cuando no se está sirviendo.

El congelador de helado estático está optimizado para cubetas aptas para tarrinas de plástico de 5 l con espacio para almacenamiento debajo. Ten en cuenta que las cubetas son apropiadas para tarrinas de plástico de 5 l; no aptas para tarrinas Napoli.

La gama IDA se denominaba anteriormente ISOA; no ha cambiado nada, salvo el nombre.

Medidas y contenido		
Capacidad servicio		12 rec. de plást. (5 L)
Rango de temperatura	°C	-23 a -16
Clase climática		7
Peso bruto / neto	kg	126 / 119
Volumen bruto / neto	l	503 / 408
Diseño y material		
Pantalla higiénica		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Máxima N° cubetas	pcs	3
Ruedas giratorias		Ruedas
Acabado exterior		Blanco RAL9010
Acabado interior		Blanco RAL9010
Luz interior		LED
Cierre		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	96
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Consumo de energía	kWh/24h	2.31
Consumo de energía anual	kWh/año	842
Potencia de entrada	W	215
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	49
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1386 x 536 x 688
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1544 x 694 x 1330
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1590 x 880 x 760
Carga contenedor 40ft	pcs	64



Scooping basket option



Cristal curvado para mayor visibilidad