TEFCOLD



UD2-22

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 1 zásuvka

Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	125 / 113
Kapacita GN	ks	4 x GN1/1
Hrubý objem	l	102
Čistý Objem	l	179
Hrubý / čistý objem	l	179 / 102
Teplotní rozsah	°C	2 až 8 / -22 až -18
Klimatická třída		4
Design a materiál		
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2
Počet a typ polic		
Kolečka		Kolečka 360°
Zámek		Ne
Zásuvky	ks	2
Vnitřní osvětlení		Ne
Chlazení a funkce		
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2X70
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		D
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	5.67
Denní spotřeba	kWh/h	0.24
Roční spotřeba	kWh/rok	2069.55
EEI	%	69.5
Příkon	W	460
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	42
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	905 x 700 x 870
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	675 x 565 x 470
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	975 x 760 x 965
Přepravní kontejner 40 stop	ks	72



Z chlazení na mrazení stisknutím jednoho tlačítka



Zásuvky GN2/1