



UDB-F500V-WW1

Tischgefrierschrank

Produkteigenschaften

- Integrierter Griff
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Mehr Farboptionen verfügbar

Tischgefrierschrank mit Glastür

Der UDB-F500V bringt maximale Aufmerksamkeit auf kleinster Fläche. Die beheizte Glastür und die brillante LED-Beleuchtung setzen Produkte perfekt in Szene – klar, hell und jederzeit verkaufstark. Unterstützt durch den elektronischen Regler und die automatische Abtauung bleibt das Gerät dauerhaft effizient, während die Umluftkühlung eine gleichmäßige Temperatur garantiert und die Ware stets in optimalem Zustand präsentiert. Die verstellbaren Roste bieten volle Flexibilität für unterschiedliche Sortimente, und dank kompakter Bauweise, integriertem Griff und variablen Farboptionen fügt sich der Gefrierschrank nahtlos in jedes Shopdesign ein. Kurz gesagt: Der UDB-F500V-BB1 verwandelt selbst kleinste Flächen in eine starke Umsatzzone.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m³	38
Gesamtanzeigefläche	m²	0.21
Temperaturbereich	°C	-22 bis -18
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	90 / 85
Bruttovolumen	l	90
Netto-Volumen	l	80
Brutto-/Netto-Volumen	l	90 / 80

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	10
Anzahl der Regale	Stk	2
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		367x367
Anzahl und Art der Regale		2
Füße/Beine		Stellfüße
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	105
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	4.493
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1639.945
EEl	%	35.4
Leistungsaufnahme	W	220
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	384 x 380 x 614
Außenmaße (BxTxH)	mm	500 x 560 x 820
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	540 x 620 x 995 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	154



Integrierter Griff



Digitalthermometer