



CK7410X1SP

Toonbankkoeler GN1/1

Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare poten
- Laden van 1/2 en 1/3 als optie

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-planken

De nieuwe CK7410X1SP is een energiezuinige counterkoeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 54% lager energieverbruik vergeleken met het vorige CK7410-model.

De CK-counterkoeler is gemaakt voor professionele keukens en biedt een ideale oplossing om ingrediënten gekoeld en binnen handbereik te houden tijdens het serveren. Hij is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal en beschikt over automatische ontdooiing en met planken van GN1/1-afmetingen voor eenvoudige reiniging en soepele workflows. De poten zijn verstelbaar, zodat u de hoogte van het werkblad aan uw behoeften kunt aanpassen.

Het geventileerde koelsysteem houdt de inhoud op een constante temperatuur, en de elektronische regelaar maakt het gemakkelijk om de temperatuur aan te passen aan uw ingrediënten. De regelaar beschikt over NFC-connectiviteit en Bluetooth. Dit betekent dat u via een app de verlichting kunt regelen, de temperatuur van de kast in de gaten kunt houden en zelfs gegevens kunt exporteren voor rapportage. De CK-counterkoeler is een uitstekende aanvulling voor elke professionele keuken.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	184 / 174
Netto volume	l	393
Bruto volume	l	616
Bruto/netto volume	l	616 / 393
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		5

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	SS304
Binnenafwerking	SS304
Deur aantal	4
Deur aantal & type	4 zelfsluitende scharnierdeuren
Omkeerbare deur	Nee
Aantal roosters	st4
Planken aantal & type	4 draadplanken grijs
Plankkleur	Grijs
Voetjes / poten	6 instelbare poten
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R600a
Koelmiddelinhoud	g95
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		A
Energieverbruik	kWh/24h	1.82
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	664
EEl	%	23.8
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	2230 x 700 x 960
Interne maat (BxDxH)	mm	1669 x 580 x 564
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2260 x 730 x 1010
40 ft containerlading	st	32



GN1 planken



Laden verkrijgbaar als aparte set