



FS1600H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Menos mantenimiento
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 3 puertas

El FS1600H-P es la elección perfecta para establecimientos que desean aprovechar su limitado espacio de la mejor forma posible o reducir el consumo de energía en comparación, por ejemplo, con los congeladores de frontal abierto. El condensador no requiere ningún mantenimiento del serpentín y mejora el rendimiento de refrigeración en combinación con el doble acristalamiento y los dos ventiladores internos. Además, ahorra energía y requiere menos mantenimiento. El cristal de la puerta, los estantes, la luz led de las puertas y el acabado en general se han mejorado para optimizar la presentación de los productos expuestos. Por ejemplo, permite colocar distintos estantes en cada puerta en lugar de uno solo, lo que confiere mayor flexibilidad al expositor. Los estantes centrales tienen una anchura de 535 mm. Los estantes laterales tienen una anchura de 465 mm. Nuestro refrigerador de tres puertas se adapta a la perfección, por ejemplo, a supermercados, tiendas y gasolineras, y su diseño negro y acabado mejorado también ofrecen la posibilidad de utilizarlo en restaurantes, cafeterías o bares. FS1600H-P también está disponible en una versión con marquesina (FSC1600H-P).

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|------------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 211 / 206 |
| Volumen bruto / neto | l | 1329 / 825 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Número de puertas y tipo | | 3 puertas batientes de cristal de cierre automático |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Puerta reversible | | No |
| Número de estantes y tipo | | 15 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | 465/535 x 470 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² | 196 |
| Tipo de carcasa | | - |
| Patas | | 6 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 6 ruedas |
| Acabado exterior | | Blanco RAL9016 |
| Acabado interior | | Acero pintado blanco |
| Luz interior | | LED |
| Cierre | | Sí |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 145 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética | | E |
| Consumo de energía | kWh/24h | 6.4 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 2336 |
| Potencia de entrada | W | 817 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1492 x 585 x 1518 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1600 x 730 x 2073 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1660 x 795 x 2124 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 14 |



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital