



CK7410X1SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- Tiroirs de 1/2 et 1/3 en option

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7410X1SP est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 54 % moins d'énergie que le modèle CK7410 précédent.

Le comptoir réfrigéré CK, conçu pour les cuisines professionnelles, est une solution idéale pour garder les ingrédients frais et accessibles pendant le service. Il est fabriqué en acier inoxydable 304, connu pour sa robustesse, et dispose d'un dégivrage automatique ainsi que d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui facilite grandement le nettoyage et le travail quotidien. Les pieds réglables offrent la possibilité d'ajuster la hauteur du plan de travail en fonction des exigences spécifiques de la cuisine.

Ce comptoir se distingue par son système de refroidissement ventilé, capable de maintenir une température constante, essentiel pour la conservation optimale des ingrédients. De plus, il est équipé d'un régulateur électronique qui simplifie le réglage de la température selon les besoins spécifiques. Ainsi, le comptoir réfrigéré CK s'intègre parfaitement dans l'environnement d'une cuisine professionnelle.

Poids brut / net	kg	184 / 174
Volume net	l	393
Volume brut	l	616
Volume brut / net	l	616 / 393
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Pieds		6 pieds ajustables
Serrure		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.82
Consommation électrique par an	kWh/an	664
EEL	%	23.8
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1669 x 580 x 564
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	32



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé