



BERMUDA RV13

Congelador de gelados

Características do produto

- Distribuição perfeita da temperatura
- Vidro aquecido para evitar a condensação
- Adequado para tabuleiros Napoli (não incluídos)
- Luz interior LED com interruptor
- Controlo digital e visor de temperatura
- Compartmento de arrumação de fácil acesso
- Cortina noturna traseira para manter a temperatura
- Arrefecimento forçado
- Descongelação automática

Expositor de gelados com ventilador para 13 tabuleiros

A unidade de exposição de gelados Bermuda RV13 comporta até 13 bandejas Napoli. O seu sistema de arrefecimento assistido por ventoinha assegura que o gelado é mantido à temperatura perfeita para servir. Além disso, o armário está equipado com um compartimento de armazenamento inferior refrigerado separado, permitindo que o expositor seja reabastecido rapidamente sem sair da unidade. O modelo Bermuda apresenta um vidro elegantemente curvado que é simultaneamente prático e elegante, e o vidro frontal é aquecido para evitar a condensação. Esta unidade está equipada com rodas para facilitar a mobilidade e uma luz LED interna que ilumina os seus produtos. Com a sua mistura excecional de qualidade e preço acessível, a gama Bermuda tornou-se uma escolha popular entre as gelatarias.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.77
Capacidade de serviço		13 tab. Napoli (5 L)
Capacidade de serviço		13 tab. de Nápoles (5L) /
Capacidad almacenamiento (debajo)		14 tab. de Nápoles (5 L)
Capacidade de armazenamento (inferior)		/ 14 tab. de Nápoles (5L)
Gama de temperaturas	°C	-20 a -14
Classe climática		4
Peso bruto / líquido	kg	220 / 200

Design e Material

Vidro de segurança	Sim
Rodas	4 rodízios giratórios
Luz interior	LED
Fechadura	Não
Acabamento exterior	Cinzentos
Acabamento interior	Aço pintado de branco

Funções e refrigeração


Tipo de controlador	Eletrónico
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático, gás quente
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g195
Termómetro	Sim

Potência e consumo


Classe de energia		E
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	9563
Consumo de energia	kWh/24h	26.2
EEl	%	54
Potência		
Potência de entrada	W	1340
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	56

Dimensões

Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1670 x 800 x 1343
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1740 x 860 x 1466
Carga de contentor de 40 pés	pçs	13



Rodas giratórias de alta resistência



Cortina noturna traseira para manter a temperatura