



VK33-180 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/4

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	8
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	58 / 53
Volume brut / net	l	55 / 55

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles		1 couvercle inox 304
Nombre de séparateurs	pces	8
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	40
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	4.32
Consommation d'énergie	kWh/h	0.18
Consommation électrique par an	kWh/an	1577
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1445 x 245 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 335 x 260
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1880 x 380 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Accepte les bacs GN1/4
(non fournis)



Couvercle en acier
inoxydable pour
protéger les aliments