





## **DB301S-3**

Refrigerador backbar

## Características del producto

- · Aprox. 56% más eficiencia energética que la gama DB anterior
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Refrigeración forzada para enfriamiento rápido y temperatura uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED

## Refrigerador backbar de eficiencia energética

Esta nueva gama de refrigeradores DB de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 56% menos de energía que los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de sus clientes. La temperatura se ajusta fácilmente en el termostato electrónico. El refrigerador de backbar cuenta con una puerta batiente reversible con doble acristalamiento templado, que le permite una atractiva presentación del producto. Los estantes de rejilla ajustables cuentan con un revestimiento para un fácil mantenimiento. El refrigerador de backbar es ideal para entornos de bares muy concurridos, y su exterior negro e interior de aluminio estucado le confieren un aspecto muy actual. Una estupenda elección para cualquier bar.

Medidas y contenido		
Exposición total	m²	0.72
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	95 / 88
Volumen bruto / neto	1	300 / 278
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		3 puertas deslizantes de cristal
Puerta reversible		No
Cristal de seguridad		Sí
Número de estantes y tipo		6 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		395x320 mm / 432x320mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Aluminio estucado
Luz interior		LED
Cierre		Sí

202 11101101		LLD
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	90
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clasificación energética		В
Consumo de energía	kWh/24h	1.74
Consumo de energía anual	kWh/año	635
Potencia		
Max Ambient		30°C at 55% RH
Potencia de entrada	W	125
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1265 x 418 x 720
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1350 x 526 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1435 x 575 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	64





Cubierta térmica protectora

Tope de puerta para cargar el armario