



UR200X1

Förvaringskyl

Produktfunktioner

- Utsida i rostfritt stål
- Integrerat handtag
- Vändbar massiv dörr
- Fläktassisterad kylning
- Ställbara hyllor
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Lågenergi-förvaringskyl, under disk, rostfritt stål

TEFCOLD UR200X1 är en klassisk förvaringskyl under disk med en imponerande låg energiförbrukning. Den förbrukar faktiskt 47 % mindre energi än UR200-standardmodellerna. Den är försedd med ställbara hyllor med en lastkapacitet på upp till 15 kg per hylla. Denna lilla förvaringskyl är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat.

UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

Mått och innehåll

Isolationstäthet	kg/m ³	38
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	54 / 49
Brutto-/nettovolym	l	129 / 119

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Mått på nedre hyllan		503 x 225
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		503 x 415 mm
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		Nej
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	50

Ström och förbrukning

Energiklassificering		A+
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.59
Årlig energiförbrukning	kWh/år	215
EEL	%	11
Effekt		
Ineffekt	W	70
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 615 x 855
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 680 x 1050 mm
40 fot containerlast	delar	114



Innerfläkt



Integrerat handtag