



VK38-180 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/3

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pcs	8
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	74 / 69
Volume brut / net	l	69 / 69

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles		1 couvercle inox 304
Nombre de séparateurs	pcs	10
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	40
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	4.32
Consommation d'énergie	kWh/h	0.18
Consommation électrique par an	kWh/an	1577
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1445 x 305 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 395 x 260
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1880 x 440 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pcs	250



Accepte les bacs GN1/3
(non fournis)



Couvercle en acier
inoxydable pour
protéger les aliments