





Mesures et contenu		
Volume interne	m³	4.1
Épaisseur des parois	mm	80
Densité d'isolation	kg/m³	42
Poids brut / net	kg	215 / 195
Volume brut / net	_1	
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
	_	44036
Puissance et consommatio	n	
	_	44036
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1040 x 1940 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 2100 x 2120

mm

pces

CR 120x210x212 NF

Panneaux de chambre froide 80 mm

Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- · Accès facile aux produits
- Montage facile
- Étagères disponibles en accessoire

Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation - s

Les panneaux de chambre froide TEFCOLD sont faciles et rapides à assembler grâce à un système d'emboîtement. Les panneaux modulaires interchangeables permettent une grande souplesse dans le positionnement de la porte afin d'adapter la chambre froide à votre espace. Ce modèle est fourni sans panneaux de plancher.

Les chambres froides représentent une solution efficace et abordable pour la conservation de grandes quantités au froid. Elles sont souvent utilisées dans les restaurants, chez les traiteurs, dans les cafés, et dans les réserves des magasins et supermarchés.

Notre gamme de panneaux de chambre froide contient une isolation efficace en polyuréthane. Associez ces panneaux à l'un de nos groupes de réfrigération monoblocs pour bénéficier d'excellentes performances de réfrigération et d'une faible consommation d'énergie.

Nous proposons également des kits de rayonnage dans les accessoires possibles afin d'optimiser l'espace de stockage. Nous proposons également des panneaux de chambre froide à porte large (voir les modèles WD). Les panneaux ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.



Dimensions emballées (LxPxH)

Charge conteneur 40 pieds

Poignée résistante



2200 x 1300 x 1020

16

Système de verrouillage