



MTF210 VS

Supermarktvriezer, wand

Producteigenschappen

- Eenvoudig schakelen tussen chiller en vriezer
- Ideaal voor het optimaliseren van opslagruimte
- Zij-tot-midden geventileerde koeling
- Ideaal met kistkoeler/-vriezer eronder
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Verwarmde zelfsluitende glazen deuren
- Automatisch ontdooien
- Telescopische poten

3-deurs vriezer/koeler, wandkast, voor maximale berging

Bespaar kostbaar vloeroppervlak met dit gloednieuwe MTF model, dat u zowel als diepvriezer of als koeler kunt installeren; het is perfect voor kleine winkels, buurtwinkels, slagers, supermarkten enz. Dit model heeft zij-tot-midden ventilatie, waardoor het mogelijk is de kast in de volle diepte te vullen zonder dat dit de temperatuur beïnvloedt.

Combineer de MTF top-vriezer/koeler met een SFI displayvries-/koelkast eronder voor maximale productpresentatie. Er zijn verschillende opties, want de combinatie kan tegen een muur geplaatst worden of als eilanddisplay. De kast wordt geleverd met een vaste bodemplank en twee verstelbare draadplanken die gekanteld kunnen worden, zodat u de producten gemakkelijk goed kunt presenteren aan de klanten.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	1.44
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -18 / -1 tot +8
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	355 / 288
Bruto/netto volume	l	893 / 628

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	3 zelfsluitende verwarmde glazen deuren	
Veiligheidsglas		Ja
Maten onderste plank		595 x 375
Max belasting op planken	kg/m ²	196
Plankkleur		Wit
Plankmaten		595x423
Planken aantal & type	9 instelbare draadplanken, wit	
Voetjes / poten		Zeer solide basis
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Binnenverlichting		LED
Slot		Nee

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	145
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Energieverbruik	kWh/24h	7.49
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2732
EEL	%	22.6
Input vermogen	W	1040
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	58

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1980 x 480 x 947
Externe maat (BxDxH)	mm	2100 x 745 x 2430
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2225 x 790 x 1630 mm
40 ft containerlading	st	15



Ledverlichting binnen in deurlijst



Digitale thermostaat