



LGC7500

Expositor refrigerado

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Refrigeración asistida por ventilador
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición con display

El enfriador de exposición LGC está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu entorno minorista o de catering. Cuenta con dos tiras de luz LED verticales en cada puerta, que resaltan el contenido en el interior. Además, un display iluminado con LED corona la unidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la personalización de la marca y exhibiciones promocionales.

La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es altamente eficiente en energía, reduciendo costes manteniendo la temperatura ideal para la frescura de los productos. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su movimiento para la limpieza y reposicionamiento según sea necesario.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	2.07
Rango de temperatura	°C	+1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	245 / 230
Volumen bruto / neto	l	2050 / 1436

Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	15
Medidas de estante	618*622 / 690*622
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de descongelación	Descongelación por aire
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí
Potencia y consumo	
Clase energética	C
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia de entrada	W
Tensión / Frecuencia	V/Hz
Nivel de ruido	dB(A)
Dimensiones	
Medidas interiores (AnxPxAl)	mm
Medidas exteriores (AnxPxAl)	mm
Medidas embalaje (AnxPxAl)	mm
Carga contenedor 40ft	pcs



Luz LED en interior de marco de puerta



Ruedas giratorias resistentes