



33 cl 50 cl 33 cl 50 cl  
1152 816 560 560

## FSC1200S

### Displaykoeler

#### Producteigenschappen

- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Verlichte kap
- Interne verticale verlichting
- Instelbare roosters
- Stelpoten
- Geventileerde koeling

### 2-deurs displaykoeler met kap

De FSC-serie biedt een uitstekende ontwerpqualiteit tegen een concurrerende prijs. Met glazen deuren met aluminium frame en verkrijgbaar met 1, 2 of 3 deuren, met draai- of schuifdeuren en in wit en zwart. Dit zorgt voor een geweldige productpresentatie in combinatie met een krachtig koelsysteem, en de verstelbare planken zorgen voor extra flexibiliteit. De displaykoeler is ideaal voor branding en met de verlichte kap aan de bovenkant trekt hij zeker de aandacht van klanten.

#### Maten en inhoud

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Temperatuurbereik   | °C | +2 tot +10 |
| Klimaatklasse       |    | 4          |
| Bruto/netto gewicht | kg | 183 / 178  |
| Bruto volume        | l  | 967        |
| Bruto/netto volume  | l  | 967 / 645  |

#### Ontwerp en materiaal

|                          |                           |        |
|--------------------------|---------------------------|--------|
| Deur aantal & type       | 2 zelfsluitend schuifglas |        |
| Veiligheidsglas          |                           | Ja     |
| Omkeerbare deur          |                           | Nee    |
| Planken aantal & type    | 5 draadplanken wit        |        |
| Plankkleur               |                           | Bianco |
| Plankmaten               | 1072 x 470 mm             |        |
| Maten onderste plank     | 1070 x 475                |        |
| Max belasting op planken | kg/m <sup>2</sup>         | 196    |
| Type kap                 | D-vorm                    |        |
| Verlichting in de kap    | LED                       |        |
| Voetjes / poten          | 4 instelbare voeten       |        |
| Zwenkwielen              | 4 rollers                 |        |
| Buitenafwerking          | Wit RAL9016               |        |
| Binnenafwerking          | Witgeverfd staal          |        |
| Binnenverlichting        | LED                       |        |
| Slot                     | Ja                        |        |

#### Koelen en functies

|                  |              |     |
|------------------|--------------|-----|
| Type regelaar    | Elektronisch |     |
| Type koeling     | Geventileerd |     |
| Type ontdooiing  | Automatisch  |     |
| Koelmiddel       | R290         |     |
| Koelmiddelinhoud | g            | 120 |
| Thermometer      | Ja           |     |

#### Stroom en verbruik

|                          |                |            |
|--------------------------|----------------|------------|
| Energieklasse            | F              |            |
| Max Ambient              | 30°C at 55% RH |            |
| Energieverbruik          | kWh/24h        | 8.65       |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar       | 3157       |
| Voeding                  |                |            |
| Input vermogen           | W              | 880        |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz           | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)          | 48         |

#### Afmetingen

|                       |    |                   |
|-----------------------|----|-------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1090 x 572 x 1533 |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1200 x 740 x 2000 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1250 x 840 x 2100 |
| 40 ft containerlading | st | 23                |



