



180 145 **155** 110

## SCL-2MU+

Premiový chladiaci minibar do baru

### Vlastnosti produktu

- mnoho možností úpravy
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- rýchly pokles teploty
- nastaviteľné police
- bílé LED osvětlení
- vnější/vnitřní povrch z plechu
- digitální termostat a zobrazení teploty
- ventilované chlazenie
- volitelný zámek

Špičkový zadný pult s neobmedzenými možnosťami

### Parametre a obsah

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Teplotný rozsah     | °C | +2 až +10   |
| Klimatická trieda   |    | 4           |
| Hrubá / čistá váha  | kg | 80,5 / 72,5 |
| Hrubý / čistý objem | l  | 138 / 124   |

### Dizajn a materiál

|                           |       |                            |
|---------------------------|-------|----------------------------|
| Počet a typ dverí         |       | 1 krídlové plné dvere      |
| Zmena otvárania dverí     |       | Áno                        |
| Počet a typ políc         |       | 2 nastaviteľné             |
| Farba políc               |       |                            |
| Rozmer políc              |       | 370 x 428 mm               |
| Maximálne zaťaženie políc | kg/m² | 180                        |
| Nožičky / nohy            |       | Nastaviteľné nožičky       |
| Exteriér                  |       |                            |
| Interiér                  |       |                            |
| Vnútorne osvetlenie       |       | LED                        |
| Zámek                     |       | Na objednávku (při výrobe) |

### Chladienie a funkcie

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládania     |   | Elektronické |
| Typ chladenia     |   | Ventilované  |
| Typ odmrazovania  |   | Automatické  |
| Typ chladiča      |   | R290         |
| Množstvo chladiva | g | 80           |
| Termometer        |   | Áno          |

### Výkon a spotreba

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| Príkon               | W     | 200        |
| Napätie / Frekvencia | V/Hz  | 220-240/50 |
| Hlučnosť             | dB(A) | 41         |

### Rozmery

|                             |    |                 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| Vnútorne rozmery (ŠxHxV)    | mm | 395 x 470 x 735 |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)   | mm | 770 x 560 x 820 |
| Rozmery balenia (ŠxHxV)     | mm | 825 x 610 x 970 |
| Prepravný kontajner 40 stop | ks | 112             |



SCL Combi-Line značky Serrco predstavuje nový štandard, pokiaľ ide o profesionálne chladenie fliaš. Nielenže získate úplne nádherný dizajn, starostlivo a premyslene bol zvolený aj každý detail. Vonkajší povrch dosky s povrchovou úpravou je odolný voči poškrabaniu a odtlačkom prstov, čo zaručuje dokonalý vzhľad aj v rušnom prostredí a nastaviteľné police na dosky umožňujú jednoduché ukladanie fliaš akéhokoľvek druhu.

Čo však SCL skutočne odlišuje od ostatných zadných pultov, je odnímateľná chladiaca jednotka. To znamená, že pri vzácnom prípade poruchy možno servis vykonať rýchlo, a pokiaľ máte v zásobe záložnú chladiacu jednotku, nikdy nedôjde k výpadku dlhšiemu než niekoľko minút. To je v prípade rušných barov neoceniteľné.

Rad SCL-MU+ sa štandardne dodáva s plnými dverami, ale môžete si vybrať z rôznych možností a zostaviť si tak dokonalú farebnú zostavu pre svoj podnik. Jediným obmedzením je, že chladiaca jednotka musí byť vždy umiestnená na pravej strane skrine – ostatné je úplne na vás.

**Sklenené dvere:**

Ak chcete, aby bolo váš sortiment dobre vidieť, sú sklenené dvere ideálnym riešením. Biele LED osvetlenie v skrini nechá vyniknúť vaše produkty a naláka smädných hostí. Pokiaľ si prajete verziu s celosklenenými dverami a farebným LED osvetlením, pozrite si rad SCL-GMU+.

**Zásuvky:**

Vyberte si časť s dvomi rovnako veľkými zásuvkami (s pevnou alebo sklenenou prednou časťou), dve zásuvky rôznej výšky, tri rovnako veľké zásuvky (s pevnou alebo sklenenou prednou časťou), prípadne časť s držiakom na fľaše v hornej časti a zásuvkou pod ním. Všetky zásuvky sú plne výsuvné a v kombinácii s týmto radom sú osvetlené bielym LED osvetlením.

**Neutrálne sekcie:**

Neutrálne alebo nechladené sekcie možno umiestniť na ľavú stranu skrine, čo umožňuje profesionálne a efektívne zakončenie každej barovej sekcie.

**Moduly chladiacej jednotky:**

Rad SCL-GMU+ sa štandardne dodáva so strojovou chladiacou jednotkou, ale ponúkame aj dve možnosti vzdialeného chladenia: VS (pozri rad SCL-VS) a glykol (pozri rad SCL-Glycol+).